

Цифровой УФ принтер NC-UV0609XII

Артикул : **NC-UV0609XII**
Производитель : **Nocai**



Характеристики

Технология печати	Пьезоэлектрическая струйная печать
Печатные головки	3шт, XAAR 1201
Максимальный размер печати	610X900мм
Максимальная толщина материала	150мм
Максимальный вес материала	30кг
Тип чернил	Чернила ORCHID UV HARD и SOFT
Система сушки (тип УФ излучения)	UV LED (воздушное охлаждение)
Цветовая модель (схема)	CMYK+WW/CMYK+CMYK
Подача чернил	Встроенная система непрерывной подачи чернил (СНПЧ)
Разрешение печати	до 1440dpi
Рабочие скорости печати (Uni)	4 прохода 4м²/час 6 прохода 3м²/час 8 проходов 2.2м²/час
Рабочие скорости печати (Bidi.)	4 прохода 7.5м²/час 6 прохода 6м²/час 8 проходов 4.5м²/час
Тип печати	Uni-; Bidirectional
Тип материалов	Стекло, металл, дерево, кожа, холсты, пластик, кафельная плитка, камень, чехлы для смартфонов и тд.
Размер принтера в коробке	1720x1800x930мм
Размер принтера	1530x1600x712мм
Вес принтера (брутто/нетто)	320кг/180кг
Программное обеспечение (RIP)	PhotoPrint
Форматы изображений	Tiff,Jpg,Eps,Pdf,Png,AI,Psd
Тип подключения	LAN Ethernet

Операционная система	Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10
Энергопотребление	0,78кВт/ч в режиме печати и 0,1кВт/ч в режиме ожидания
Электропитание	220В /110В 50-60Гц
Рабочая влажность в помещении	15% - 20%
Рабочая температура в помещении	20°C - 25°C